

FICHE TECHNIQUE

ELASTOSEAL

ElastoSeal est une géomembrane élastomère basée sur du polymère en caoutchouc EPDM. La membrane EPDM reste étanche pendant des décennies, dans n'importe quelle application de confinement d'eau. Le caoutchouc EPDM n'est pas affecté par l'environnement et ne libère aucun produit chimique pouvant affecter la faune, la flore ou le système écologique et constitue donc la barrière ultime dans tous les types de confinement d'eau et de liquide. ElastoSeal EPDM peut être installé, exposé aux intempéries et à l'atmosphère, ou recouvert de terre ou d'eau. La résistance, l'élasticité et la durée de vie ne sont pas affectées par les contraintes mécaniques, les températures de tassement, les influences chimiques ou biologiques. ElastoSeal EPDM convient également comme barrière fluide dans le revêtement de bassin pour les bassins décoratifs.



Données techniques

Épaisseur	Poids
0.75 mm	0.8 kg/m ²
0.8 mm	0.8 kg/m ²
1.0 mm	1.1 kg/m ²
1.2 mm	1.2 kg/m ²
1.5 mm	1.6 kg/m ²
2.0 mm	2.2 kg/m ²

Conditionnement

Article	Épaisseur (mm)	Largeur (m)	Longueur (m)
ElastoSeal Panneau	0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	30 / 60
ElastoSeal Panneau WT	1.0 / 1.2 / 1.5	10.32	100.32 pour 1.0 & 1.2 75.32 pour 1.5
Membrane ElastoSeal sur mesure en 2D	0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0	Spécifié par le client	Spécifié par le client
Membrane ElastoSeal sur mesure en 3D	0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0	Spécifié par le client	Spécifié par le client
Bandes ElastoSeal	0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0	20 – 1700 (mm)	30

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

Déclaration des performances

Pour les données détaillées du produit, veuillez consulter la déclaration de performance correspondante.

Stockage

Conserver au frais et au sec dans l'emballage d'origine. Il n'y a pas de limites dans la durée de conservation.

Agréments, Certificats & Specifications

CE: EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 13492, EN 15382



Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco www.sealeco.com.