

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

ELASTOSEAL

ElastoSeal is een elastomeer geomembraan op basis van het rubberpolymeer EPDM. Het membraan biedt een waterdichte oplossing voor tientallen jaren. Het EPDM rubbermembraan wordt niet aangetast door het milieu en geeft geen chemicaliën af die het ecologische systeem kunnen aantasten. Hierdoor is ElastoSeal het ultieme membraan voor het opslaan van water en andere vloeistoffen, alsook voor sier- en zwembijvers. ElastoSeal EPDM kan worden blootgesteld aan atmosferische omstandigheden, het kan worden bedekt met aarde of water. De sterkte, elasticiteit en levensduur blijven onveranderd door mechanische belasting, thermische zetting en chemische en biologische invloeden. ElastoSeal kan eveneens gebruikt worden voor decoratieve vijvers.



Technische data

Dikte	Gewicht
0.75 mm	0.8 kg/m ²
0.8 mm	0.8 kg/m ²
1.0 mm	1.1 kg/m ²
1.2 mm	1.2 kg/m ²
1.5 mm	1.6 kg/m ²
2.0 mm	2.2 kg/m ²

Verpakking

Product	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
ElastoSeal Paneel	0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	30 / 60
ElastoSeal Paneel WT	1.0 / 1.2 / 1.5	10.32	100.32 voor 1.0 & 1.2 75.32 voor 1.5
Op maat gemaakt 2D membraan ElastoSeal	0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0	Gespecificeerd door de klant	Gespecificeerd door de klant
Op maat gemaakt 3D membraan ElastoSeal	0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0	Gespecificeerd door de klant	Gespecificeerd door de klant
Stroken ElastoSeal	0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0	20 – 1700 (mm)	30

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 13492, EN 15382



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.