

# TECHNISCHE PRODUCTFICHE

## PRELASTI FLEECE FR

Prelasti Fleece FR is een vliesgecacheerd EPDM dakmembraan geschikt voor geballaste en mechanisch bevestigde toepassingen, voor verkleefde daken met koudlijm of verklevingen met warme bitumen.

Naadverbindingen kunnen worden uitgevoerd met het Thermobond systeem of met behulp van zelfklevende tapes.

Prelasti Fleece FR is in het bezit van externe brandklasse  $B_{ROOF}$  (t1, t2, t4).



### Technische data

| Dikte  | Dikte EPDM | Gewicht               |
|--------|------------|-----------------------|
| 2.1 mm | 1.1 mm     | 1.8 kg/m <sup>2</sup> |

| Product            | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (m) | Naad type |
|--------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Prelasti Fleece FR | 2.1        | 1 710        | 20         | Geen edge |
| Prelasti Fleece FR | 2.1        | 1 710        | 60         | Geen edge |

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

### Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

### Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

### Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956, BBA.

$B_{ROOF}$  (t1, t2, t4) klassificaties op aanvraag.



### Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).