

# TECHNISCHE PRODUCTFICHE

## PRELASTI S

Prelasti S is een EPDM rubber dakmembraan welke gebruikt kan worden in gekleefde, geballaste en mechanisch bevestigde toepassingen en voor groendaken. Het membraan is beschikbaar in standaardafmetingen of kan op maat gemaakt worden. Prelasti S biedt een uitzonderlijk lange levensduur en is een milieuvriendelijk product.



### Technische data

Dikte	Gewicht
1.0 mm	1.1 kg/m <sup>2</sup>
1.2 mm	1.4 kg/m <sup>2</sup>
1.5 mm	1.7 kg/m <sup>2</sup>
2.0 mm	2.3 kg/m <sup>2</sup>

Product	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
Standaard paneel Prelasti S	1.0 / 1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	30 / 60
Op maat gemaakt 2D membraan Prelasti S	1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0	Gespecificeerd door de klant	Gespecificeerd door de klant
Op maat gemaakt 3D membraan Prelasti S	1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0	Gespecificeerd door de klant	Gespecificeerd door de klant
Prelasti S stroken	1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0	20 – 1700 (mm)	30

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

### Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

### Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

### Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956, KOMO, BBA, Dubokeur, ATG. Meer goedkeuringen zijn verkrijgbaar op aanvraag.



### Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).