

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

RUBBERSHELL SA-FR 2.5

RubberShell SA-FR 2.5 is een dakbaan bestaande uit een glasvezel versterkte EPDM toplaag gecombineerd met een hoogwaardige zelfklevende bitumineuze onderlaag, voorzien van een makkelijk afneembare beschermfolie. Deze duurzame afdichting is uitermate geschikt voor toepassingen op platte en lichthellende daken. RubberShell SA-FR wordt aan de ondergrond verkleefd met Primer 9800. De zichtzijde is voorzien van een oppervlaktestructuur. Alle naden worden gelast met warme lucht.

RubberShell SA-FR is in het bezit van externe brandklasse $B_{ROOF}(t1, t2, t4)$.



Technische data

Product	Dikte (mm)	Gewicht (kg/m²)	Breedte (mm)	Lengte (m)	Verpakking (rollen/EU-pallet)
RubberShell SA-FR	2.5	2.9	850	10	24
RubberShell SA-FR	2.5	2.9	1700	10	15*

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

*Verpakt op pallet van 1200 mm x 1750 mm.

Gedecclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Alle rollen dienen verticaal getransporteerd en bewaard te worden (met uitzondering van RubberShell rollen > 1200 mm). Bewaartijd: 12 maanden in een ongeopende verpakking.

Approvals, Certificates & Specifications

CE: EN 13956:2012.

ATG gekeurd

Brandklassificatie $B_{ROOF}(t1, t2, t4)$. Meer informatie verkrijgbaar op aanvraag.



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.