

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

RUBBERTOP FR

RubberTop FR is een EPDM rubber dakmembraan welke gebruikt kan worden in gekleefde en geballaste toepassingen, alsook voor groendaken. Het membraan is beschikbaar in standaardafmetingen of kan op maat vervaardigd worden wat een snellere en meer zekere installatie biedt. RubberTop FR is brandvertragend en is geklassificeerd als B_{ROOF} (t1, t2, t4).

RubberTop FR geniet van een extreem lange levensduur en is een milieuvriendelijk product.



Technische data

Dikte	Gewicht
1.2 mm	1.5 kg/m ²
1.5 mm	1.9 kg /m ²

Product	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
Standard paneel RubberTop FR	1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	30 / 60
Op maat gemaakt 2D membraan RubberTop FR	1.2 / 1.5	Gespecificeerd door de klant	Gespecificeerd door de klant
Op maat gemaakt 3D membraan RubberTop FR	1.2 / 1.5	Gespecificeerd door de klant	Gespecificeerd door de klant
RubberTop FR stroken	1.2 / 1.5	20 – 1700 (mm)	30

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956, BBA. Meer goedkeuringen zijn verkrijgbaar op aanvraag.



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.