

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

RUBBERTOP FLEECE S

RubberTop Fleece S is een vliesgecacheerd EPDM dakmembraan geschikt voor geballaste en mechanisch bevestigde toepassingen, voor verkleefde daken met koudlijm of verklevingen met warme bitumen. Naadverbindingen worden uitgevoerd met behulp van zelfklevende tapes.

RubberTop Fleece S is in het bezit van externe brandclassificatie $B_{ROOF}(t1, t2, t4)$.



Technische data

Dikte	Dikte EPDM	Gewicht
2.3 mm	1.3 mm	1.8 kg/m ²
2.5 mm	1.5 mm	2.1 kg/m ²

Product	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (m)	Naad type
RubberTop Fleece S	2.3 / 2.5	1 710	20	Geen edge
RubberTop Fleece S	2.3 / 2.5	1 710	60	Geen edge

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie. RubberTop Fleece S 2.5 mm enkel op aanvraag.

Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956

$B_{ROOF}(t1, t2, t4)$ classificaties op aanvraag.



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.