

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

RUBBERTOP FLEX

RubberTop Flex is vervaardigd uit EPDM en gewapend met een aluminium strekmetaal. Hierdoor is het eenvoudig te plooien en te vervormen. Het product wordt gebruikt als alternatief voor lood, is zeer sterk en heeft een goede UV bestendigheid.



Technische data

Dikte	Gewicht	Kleur
2.4 mm	2.8 kg/m ²	Zwart en grijs

Product	Breedte (mm)	Lengte (m)	Rollen/doos	Rollen/pallet	Gewicht/rol	Gewicht/pallet
RubberTop Flex	100	10	2 rollen/doos	360	2.55 Kg	740 Kg
RubberTop Flex	150	10	1 rol/doos	200	3.83 Kg	791 Kg
RubberTop Flex	200	10	1 rol/doos	160	5.10 Kg	842 Kg
RubberTop Flex	250	10	1 rol/doos	120	6.38 Kg	791 Kg
RubberTop Flex	300	10	1 rol/doos	100	7.65 Kg	791 Kg
RubberTop Flex	350	10	1 rol/doos	80	8.93 Kg	740 Kg
RubberTop Flex	400	10	1 rol/doos	80	10.20 Kg	842 Kg
RubberTop Flex	450	10	1 rol/doos	70	11.48 Kg	829 Kg
RubberTop Flex	600	10	1 rol/doos	50	15.30 Kg	791 Kg

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Verpakking: Alle rollen zijn verpakt in een kartonnen doos.

Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond dient proper, stofvrij en droog te zijn. De verwerkingstemperatuur voor het aanbrengen van de lijmen bedraagt +5°C tot +30°C. Bij neerslag, hevige wind of risico op condensatie dient de verwerking onderbroken te worden. RubberTop Flex kan versneden worden met een mes of een degelijke schaar. Klop en vorm de RubberTop Flex met een loodhamer en rol stevig aan op de ondergrond met een aandrukrol. De overlap tussen twee membranen bedraagt minimum 100 mm. Overlappen worden gedicht met 2 rillen Ecobond. Rol de overlap aan zodat de Ecobond tussen de naad uitvloeit. De verkleving naar de ondergrond toe wordt eveneens uitgevoerd met Ecobond. Breng op poreuze ondergronden eerst Primer 9800 aan.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956.



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.