

# TECHNISCHE PRODUCTFICHE

## RUBBERTOP S

RubberTop S is een EPDM rubber dakmembraan welke gebruikt kan worden in gekleefde en geballaste toepassingen, alsook voor groendaken. Het membraan is beschikbaar in standaardafmetingen of kan op maat gemaakt worden.

RubberTop S biedt een uitzonderlijk lange levensduur en is een milieuvriendelijk product.



### Technische data

Dikte	Gewicht
1.0 mm	1.1 kg/m <sup>2</sup>
1.2 mm	1.5 kg/m <sup>2</sup>
1.5 mm	1.7 kg/m <sup>2</sup>

Product	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
Standaard paneel RubberTop S	1.0 / 1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	30 / 60
Op maat gemaakt 2D membraan RubberTop S	1.0 / 1.2 / 1.5	Gespecificeerd door de klant	Gespecificeerd door de klant
Op maat gemaakt 3D membraan RubberTop S	1.0 / 1.2 / 1.5	Gespecificeerd door de klant	Gespecificeerd door de klant
RubberTop S stroken	1.0 / 1.2 / 1.5	20 – 1700 (mm)	30

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

### Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

### Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

### Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956, BBA.



### Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).