

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

RUBBERTOP WAVE SA

RubberTop Wave SA is een innovatieve geprofileerde EPDM waterdichting die een duurzaam en ecologisch alternatief is voor zowel lood als zink. Het membraan is gewapend met strekmetaal zodat het zonder speciale gereedschappen gevormd kan worden naar de ondergrond. Een reden te meer om RubberTop Wave SA ook te gebruiken op geprofileerde ondergronden zoals bijvoorbeeld dakpannen. Het membraan is volledig zelfklevend.



Dit product is geschikt voor waterdichting van details aan schouwen, koepels en dakramen op geprofileerde dakpannen. Voor vlakke ondergronden raden wij het gebruik van RubberTop Flex of RubberTop SA aan.

Technische data

Dikte	Gewicht	Kleur
2.4 mm	3,3 kg/m ²	Zwart, donker- en lichtgrijs en rood.

Artikel	Breedte (mm)	Lengte (m)	Gewicht/rol	Rollen/Pallet	Gewicht/Pallet
RubberTop Wave SA	300	5	5.7 kg	120	710 kg

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Verpakking: Alle rollen zijn verpakt in een kartonnen doos.

Gedecclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel, droog en rechtopstaand bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: 12 maanden.

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet stabiel, proper, droog, proper en stofvrij zijn en geschikt voor verkleefing. De verwerkingstemperatuur bedraagt tussen +5°C en 30°C. Verder mag er geen neerslag of hevige wind zijn tijdens de plaatsing. RubberTop Wave SA kan versneden worden tot op de juiste maat met behulp van een degelijke schaar of mes. Het product moet volledig verkleefd worden op de ondergrond.

Het aanpassen van de folie aan de ondergrond gebeurt met de hand en aandrukrol, zonder speciale gereedschappen.

De overlap tussen twee rollen RubberTop Wave SA bedraagt minimaal 100 mm. De naad wordt stevig aangerold met een aandrukrol. Het gebruik van Primer 9800 is noodzakelijk op poreuze ondergronden.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956.



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.