

KARTA TECHNICZNA

PREFABRYKAT

PRELASTI S/ST/STT

Prelasti S/ST/STT to wodoszczelna elastomerowa membrana oparta na gumie syntetycznej EPDM. Prelasti S/ST/STT można stosować jako warstwę wodoszczelną w dachowych konstrukcjach balastowanych, dachach zielonych, jako membrana mocowana mechanicznie lub klejona do podłoża, w nowym budownictwie lub do prac remontowych. Prelasti S/ST/STT zapewnia bardzo długą spodziewaną trwałość użytkową i jest produktem przyjaznym dla środowiska.



Dane techniczne

Grubość	Waga
1,0 mm	1,1 kg/m ²
1,2 mm	1,4 kg/m ²
1,5 mm	1,7 kg/m ²
2,0 mm	2,3 kg/m ²

Rolki, Prelasti S

Zgrzewy w prefabrykacji Prelasti S są tworzone używając techniki Hotbond.

Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
1,0	1,70	25 / 125
1,2	1,70	25 / 100
1,5	1,70	25 / 75
2,0	1,70	25 / 60

Rolls, Prelasti ST/STT

Zgrzewy w prefabrykacji Prelasti ST/STT są tworzone przy użyciu gorącego powietrza lub technologii z klinem grzewczym.

Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
1,0	1,70	25 / 125
1,2	1,70	25 / 100
1,5	1,70	25 / 75

Standardowe panele

Artykuł	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
Prelasti STT	1,0 / 1,2 / 1,5	3,36 / 5,02 / 6,68 / 8,34 / 10,00 / 11,66 / 13,32 / 14,98	25

Właściwości fizyczne

Sprawdź w deklaracji właściwości użytkowych (DWU).

Przechowywanie

Przechowywać rolki w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnych opakowaniach. Nie ma ograniczeń odnośnie czasu przechowywania.

Dopuszczenia, Certyfikaty & Specyfikacje

CE: EN 13956, KOMO, BBA, Dubokeur, ATG. Więcej dopuszczeń jest dostępnych na życzenie.



DUBOKEUR®



Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje dostępne na stronie www.sealeco.com.

SealEco | PO Box 514-SE331 25 | Värnamo, Sweden | T. +46 (0)370 510 100 |
F. +46 (0)370 510 101 | E. info@sealeco.com | I. www.sealeco.com