

TECHNISCHES DATENBLATT

CLADSEAL EXT

CladSeal EXT ist ein elastomerer Abdichtungsstreifen basierend auf dem Kautschukpolymer EPDM. CladSeal EXT wird im Fassadenbereich als Abdichtungs- und Dampfsperrbahn zur Luft- und Feuchtigkeitsabdichtung eingesetzt. Das Produkt ist schwarz und hat auf beiden Seiten eine strukturierte Oberfläche für maximale Haftung. CladSeal EXT weist eine außerordentlich lange Lebensdauer auf und ist ein umweltfreundliches Produkt.



Technische Daten

Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Sd-Wert (m)	Breite (mm)	Länge (m)
0.6	0.8	19.2	gemäß Kundenspezifikation von 50 bis 1700	25
0.75	1.0	24.0	gemäß Kundenspezifikation von 50 bis 1700	25
1.0	1.3	32.0	gemäß Kundenspezifikation von 50 bis 1700	25
1.1	1.4	35.2	gemäß Kundenspezifikation von 50 bis 1700	25
1.2	1.6	38.4	gemäß Kundenspezifikation von 50 bis 1700	25
1.3	1.7	41.6	gemäß Kundenspezifikation von 50 bis 1700	25
1.5	1.9	48.0	gemäß Kundenspezifikation von 50 bis 1700	25

Verfügbarkeit länderspezifisch. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner für weitere Informationen.

Verpackung

Das Material wird auf Paletten 1200 x 800 mm gestapelt.

Physikalische Eigenschaften

Detaillierte Produktdaten finden Sie in der entsprechenden Leistungserklärung.

Lager

Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern. Die Haltbarkeit ist unbegrenzt.

Zulassungen, Zertifikate und Spezifikationen

CE: EN 14909, CE: EN 13984, ATG-Zulassung für die Stärken 0,6 - 1,5 mm



Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter www.sealeco.com.