

KARTA TECHNICZNA

CLADSEAL EXT

CladSeal EXT to wodoszczelny pas elastomerowy oparty na gumie syntetycznej EPDM. Produkt jest stosowany jako warstwa regulująca przenikanie pary wodnej i hydroizolacja w przypadku uszczelniania fasad, warstw przeciwwilgociowych lub podobnych. Produkt występuje w kolorze czarnym i posiada teksturę po obydwu stronach dla zapewnienia maksymalnej przyczepności. CladSeal EXT zapewnia bardzo długą trwałość użytkową i jest produktem przyjaznym dla środowiska.



Dane techniczne

Grubość (mm)	Waga (kg/m ²)	Sd-wartość (m)	Szerokość (mm)	Długość (m)
0,6	0,8	19,2	Od 50 do 1700	25
0,75	1,0	24,0	Od 50 do 1700	25
1,0	1,3	32,0	Od 50 do 1700	25
1,1	1,4	35,2	Od 50 do 1700	25
1,2	1,6	38,4	Od 50 do 1700	25
1,3	1,7	41,6	Od 50 do 1700	25
1,5	1,9	48,0	Od 50 do 1700	25

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

Opakowanie

Materiał jest składowany na paletach 1200 mm x 800 mm.

Właściwości fizyczne

Sprawdź w deklaracji właściwości użytkowych (DWU).

Przechowywanie

Przechowywać rolki w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnych opakowaniach. Nie ma ograniczeń odnośnie czasu przechowywania.

Dopuszczenia, Certyfikaty & Specyfikacje

CE: EN 14909, CE: EN 13984. Aprobata ATG dla grubości 0,6 – 1,5 mm.



Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje są dostępne na stronie www.sealeco.com.