

KARTA TECHNICZNA

CLADSEAL INT+

CladSeal INT+ to wodoszczelny pas elastomerowy oparty na gumie syntetycznej o wysokim współczynniku oporu na dyfuzję pary wodnej. Produkt jest stosowany jako warstwa regulująca przenikanie pary wodnej i hydroizolacja w przypadku uszczelniania fasad, warstw przeciwwilgociowych lub podobnych. Produkt występuje w kolorze czarnym i posiada teksturę po obydwu stronach dla zapewnienia maksymalnej przyczepności. CladSeal INT+ zapewnia bardzo długą trwałość użytkową i jest produktem przyjaznym dla środowiska.



Dane techniczne

Grubość (mm)	Waga (kg/m ²)	Sd-wartość (m)	Szerokość (mm)	Długość (m)
0,75	0,9	225	Od 50 do 1700	25
1,0	1,2	300	Od 50 do 1700	25

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

Opakowanie

Materiał jest składowany na paletach 1200 mm x 800 mm.

Właściwości fizyczne

Sprawdź w deklaracji właściwości użytkowych (DWU).

Przechowywanie

Przechowywać rolki w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnych opakowaniach.

Nie ma ograniczeń odnośnie czasu przechowywania.

Dopuszczenia, Certyfikaty & Specyfikacje

CE: EN 14909, CE: EN 13984.



Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje są dostępne na stronie www.sealeco.com.