

TECHNISCHES DATENBLATT

PRELASTI FLEECE FR

Prelasti Fleece FR ist eine vlieskaschierte Dachabdichtung zur Anwendung bei exponierten Dächern entweder mechanisch fixiert, ballastiert, verklebt mit PUR Kleber oder bituminös verklebt. Die Nähte werden mit der patentierten Thermobond Heißluft Technologie verschweisst oder mit der Kaltschweiß-Tape-Technik.

Das produkt hat die externe Feuerklassifizierung B_{ROOF} (t1, t2, t4).



Technische Daten

Dicke	Dicke EPDM	Gewicht
2.1 mm	1.1 mm	1.8 kg/m ²

Artikel	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Nahttyp
Prelasti Fleece FR	2.1	1 710	20	Keine Naht
Prelasti Fleece FR	2.1	1 710	60	Keine Naht

Verfügbarkeit länderabhängig. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner für weitere Informationen.

Physikalische Eigenschaften

Detaillierte Produktdaten finden Sie in der entsprechenden Leistungserklärung.

Lagerung

Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern. Die Haltbarkeit ist unbegrenzt.

Zulassungen, Zertifikate und Spezifikationen

CE: EN 13956, BBA.

B_{ROOF} (t1, t2, t4) classifications on demand.



Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter www.sealeco.com.