

KARTA TECHNICZNA

PRELASTI S

Prelasti S to wodoszczelna elastomerowa membrana oparta na gumie syntetycznej EPDM. Prelasti S można stosować jako warstwę wodoszczelną w dachowych konstrukcjach balastowanych, dachach zielonych, jako membrana mocowana mechanicznie lub klejona do podłoża, w nowym budownictwie lub do prac remontowych. Prelasti S zapewnia bardzo długą spodziewaną trwałość użytkową i jest produktem przyjaznym dla środowiska.



Dane techniczne

Grubość	Waga
1,0 mm	1,1 kg/m ²
1,2 mm	1,4 kg/m ²
1,5 mm	1,7 kg/m ²
2,0 mm	2,3 kg/m ²

Artykuł	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
Panel standardowy Prelasti S	1,0 / 1,2 / 1,5	3,36 / 5,02 / 6,68 / 8,34 / 10,00 / 11,66 / 13,32 / 14,98	30 / 60
Właściwa dla klienta membrana 2D Prelasti S	1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0	Określona przez klienta	Określona przez klienta
Właściwa dla klienta membrana 3D Prelasti S	1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0	Określona przez klienta	Określona przez klienta
Pasy Prelasti S	1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0	20 – 1700 (mm)	30

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

Właściwości fizyczne

Sprawdź w deklaracji właściwości użytkowych (DWU).

Przechowywanie

Przechowywać rolki w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnych opakowaniach.

Nie ma ograniczeń odnośnie czasu przechowywania.

Dopuszczenia, Certyfikaty & Specyfikacje

CE: EN 13956, KOMO, BBA, Dubokeur, ATG. Więcej dopuszczeń jest dostępnych na życzenie.



DUBOKEUR



Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje są dostępne na stronie www.sealeco.com.