

TEKNISKT DATABLAD

PREFABRICERING

ELASTOSEAL H/T/TT

ElastoSeal är ett elastomert material baserat på EPDM-gummi, EPDM kommer att under förbli vattentätt under årtionden i applikationer med vatteninnehåll. EPDM-gummit kommer inte att påverkas av omgivningen och kommer således inte att släppa ifrån sig några kemikalier som kan påverka fauna, flora eller ekosystemet. På grund av detta är ElastoSeal den ultimata barriären för vatten och andra vätske reservoarer. ElastoSeal EPDM kan installeras exponerat för väder och vind, täckas med jord eller vatten. Styrka, elasticitet och livslängd förblir oförändrad av mekanisk stress, sedimenttemperatur, kemisk och biologisk påverkan. ElastoSeal EPDM är även väl lämplig som barriärskydd för vatten i dekorativa dammar.

Tekniska data

Tjocklek	Vikt
0.75 mm	0.8 kg/m ²
0.8 mm	0.8 kg/m ²
1.0 mm	1.1 kg/m ²
1.2 mm	1.2 kg/m ²
1.5 mm	1.6 kg /m ²
2.0 mm	2.1 kg /m ²



Rullvara, ElastoSeal H

Med ElastoSeal H skall prefabricering ske med hotbond tekniken.

Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Längd (m)
0.75	1.70	25 / 125
1.0	1.70	25 / 125
1.2	1.70	25 / 100
1.5	1.70	25 / 75
2.0	1.70	25 / 60

Rullvara, ElastoSeal T/TT

Med ElastoSeal T /TT skall prefabricering ske med varmluftssvetsning eller smältning med värmekil.

Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Längd (m)
0.8	1.70	25 / 125
1.0	1.70	25 / 125
1.2	1.70	25 / 100
1.5	1.70	25 / 75

Standardpaneler

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Längd (m)
ElastoSeal TT	1.0 / 1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	25

Fysiska egenskaper

För detaljerad produktdata, tillse motsvarande prestandadeklaration.

Lagring

Lagra svalt och torrt i originalförpackning. Det finns inga begärnsningar i lagringstid.

Godkännanden, certifikat & specifikationer

CE: EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 13492, EN 15382



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran.