

FICHE TECHNIQUE PRÉFABRICATION

RUBBERTOP FR/FRT/FRTT

RubberTop FR/FRT/FRTT est une membrane d'étanchéité élastomère basée sur du caoutchouc polymère EPDM. RubberTop FR/FRT/FRTT doit être utilisé comme couche d'étanchéité dans les constructions de toiture sous ballast ou collage au substrat. RubberTop FR/FRT/FRTT est ignifuge et classé comme B_{ROOF} (t1, t2, t4). RubberTop FR/FRT/FRTT offre une très longue durée de vie et est un produit respectueux de l'environnement.



Données techniques

Épaisseur	Poids
1.2 mm	1.5 kg/m ²
1.5 mm	1.9 kg/m ²

Rouleaux, RubberTop FR

Avec RubberTop FR, la préfabrication est réalisée avec la technique hotbond.

Épaisseur (mm)	Largeur (m)	Longueur (m)
1.2	1.70	25 / 80
1.5	1.70	25 / 65

Rouleaux, RubberTop FRT/FRTT

Avec RubberTop FRT/FRTT, la préfabrication est réalisée avec la technologie de l'air chaud ou de soudage à chaud.

Épaisseur (mm)	Largeur (m)	Longueur (m)
1.2	1.70	25 / 80
1.5	1.70	25 / 65

Panneaux standards

Article	Épaisseur (mm)	Largeur (m)	Longueur (m)
RubberTop FRTT	1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	25

Déclaration des performances

Pour les données détaillées du produit, veuillez consulter la déclaration de performance correspondante.

Stockage

Conserver au frais et au sec dans l'emballage d'origine. Il n'y a pas de limites dans la durée de conservation.

Agréments, Certificats & Specifications

CE: EN 13956, BBA. Fire classification B_{ROOF} (t1, t2, t4). D'autres agréments sont disponibles sur demande.



Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco www.sealeco.com.