

FICHE TECHNIQUE

EPDM PE DRAIN

Un avaloir de toiture en polyéthylène (PEHD) avec un rabat en EPDM.
L'avaloir peut être fixé avec du Flashing Tape sur les membranes de toitures de SealEco.



Données techniques

Type du tube:	Polyéthylène HDPE
Épaisseur du tube:	Min. 3 mm; selon le diamètre
Type d'EPDM:	RubberTop
Épaisseur d'EPDM:	1.2 mm
Couleur:	Noir
Stockage:	Conserver au frais et au sec dans l'emballage d'origine. Pas de limite dans la durée de conservation.

Conditionnement

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Rabat (mm)	Débit de refoulement (L/sec.) (*)	Conditionnement (pcs/boîte)
32	500	280 x 280	à définir	25
40	500	280 x 280	à définir	25
50	500	280 x 280	à définir	20
56	500	280 x 280	à définir	18
63	500	280 x 280	à définir	15
75	500	280 x 280	à définir	15
90	500	280 x 280	5.2	12
110	500	400 x 400	8.9	9
125	500	400 x 400	à définir	9
160	500	500 x 500	à définir	4
200	500	500 x 500	à définir	4
250	500	500 x 500	à définir	4

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

(*) Drain vertical.

Mode d'emploi

Suivez toutes les directives décrites dans le manuel du système EPDM concerné.

Substrats appropriés

Un EPDM PE Drain ne peut être utilisé que sur les membranes SealEco EPDM. Toutes les surfaces à connecter doivent être sèches et propres. Si l'EPDM s'est oxydé, il doit être poncé avec une brosse en nylon et nettoyé, avant le raccordement. L'EPDM PE Drain ne peut pas être installé à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à 30°C, par temps de pluie, de brouillard, en cas de risque de condensation ou de vents violents. En cas de température en dessous de 15°C, il faut veiller à ce que la température du drain et les adhésifs soient à température ambiante (20°C). Consultez le manuel d'installation pour plus d'instructions.

Note

Lisez les précautions de sécurité avant utilisation.

Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco www.sealeco.com.