

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

EPDM PE DRAIN

Dakafvoer in polyethyleen (HDPE) voorzien van een EPDM flap.
De afvoer kan worden bevestigd met Flashing Tape op SealEco EPDM dakmembranen.



Technische data

Type buis:	Polyethyleen HDPE
Dikte buis:	Min. 3 mm; afhankelijk van de diameter
EPDM type:	RubberTop
Dikte EPDM:	1.2 mm
Kleur:	Zwart
Bewaartijd:	Koel en droog in de originele verpakking bewaren. Geen tijdsbeperking.

Verpakking

Diameter (mm)	Lengte (mm)	Flap (mm)	Afvoerdebiet (L/sec.) (*)	Verpakking (st/doos)
32	500	280 x 280	nog te bepalen	25
40	500	280 x 280	nog te bepalen	25
50	500	280 x 280	nog te bepalen	20
56	500	280 x 280	nog te bepalen	18
63	500	280 x 280	nog te bepalen	15
75	500	280 x 280	nog te bepalen	15
90	500	280 x 280	5.2	12
110	500	400 x 400	8.9	9
125	500	400 x 400	nog te bepalen	9
160	500	500 x 500	nog te bepalen	4
200	500	500 x 500	nog te bepalen	4
250	500	500 x 500	nog te bepalen	4

Beschikbaarheid afhankelijk van land. Contacteer uw lokale verdeler voor meer informatie.

(*) Verticale afloop.

Gebruiksaanwijzing

Volg alle richtlijnen zoals beschreven in de handleiding van het desbetreffend EPDM systeem.

Geschikte ondergronden

Een EPDM PE Drain kan enkel bevestigd worden op SealEco EPDM membranen. Het EPDM membraan moet droog en proper zijn. Indien de EPDM geoxideerd is dan zal deze eerst opgeruwd en gereinigd worden. Verklevan is mogelijk tussen +5°C and 30°C. Bij neerslag worden de werkzaamheden onderbroken.

Nota

Lees de veiligheidsvoorschriften voor gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.