

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

EPDM PIPE BOOT

EPDM Pipe Boots worden gebruikt voor het waterdicht aansluiten van buisdoorvoeren aan de dakdichting. Deze prefabstukken hebben een flexibele EPDM flap met daaraan een soepele EPDM manchet.



Technische data

Gondvlak:	EPDM 1.2 mm
Manchet:	EPDM 1.2 mm
Kleur:	Zwart
Bewaartijd:	Koel en droog in de originele verpakking bewaren. Geen tijdsbeperking.

Verpakking

Product	Diameter (mm)	Hoogte flens (mm)	Flap (mm)	Verpakking (st/doos)
EPDM Pipe Boot	30	400	400x400	25
	40	400	400x400	25
	50	400	400x400	25
	60	400	400x400	25
	75	400	400x400	25
	80	400	400x400	25
	90	400	400x400	25
	100	400	400x400	25
	110	400	500x500	25
	125	400	500x500	25
	140	400	500x500	25
	160	400	500x500	25
	200	400	500x500	1
	250	400	500x500	1
	300	400	500x500	1

Beschikbaarheid afhankelijk van land. Contacteer uw lokale verdeler voor meer informatie.

Gebruiksaanwijzing

Volg alle richtlijnen zoals beschreven in de handleiding. Het EPDM membraan dient correct aan de ondergrond te worden bevestigd vooraleer de doorvoer kan geplaatst worden. Kies de juiste diameter om convectie en condensatie te voorkomen. De doorvoer moet perfect passen. De flens wordt waterdicht aan het membraan bevestigd door middel van Flashing Tape. Breng, na het bevestigen van de doorvoer op het EPDM membraan, een klemring aan en kit deze af met Sealant 5590. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Geschikte ondergronden

Een EPDM Pipe Boot kan enkel bevestigd worden op SealEco EPDM membranen. Het EPDM membraan moet droog en proper zijn. Indien de EPDM geoxideerd is dan zal deze eerst opgeruwd en gereinigd worden. Verkleven is mogelijk tussen +5°C and 30°C. Bij neerslag worden de werkzaamheden onderbroken.

Nota

Lees de veiligheidsvoorschriften voor gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.