FICHE TECHNIQUE

THERMOBOND STEEL PLATE 2X1 M

Les plaques métalliques Thermobond peuvent être utilisées et traitées comme les plaques métalliques standards et les plaques en zinc. Cette plaque est laminée d'une couche Thermobond ce qui rend la liaison des membranes SealEco possible à l'aide de soudage Thermobond.

Données techniques

Type plaque:	Acier galvanisé
Épaisseur métal:	0.6 mm
Couleur:	Noir
Revêtement:	Thermobond
Épaisseur revêtement:	0.8 mm
Stockage:	Conserver dans un endroit sec et frais dans l'emballage d'origine. Pas de limite de stockage.

Conditionnement

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Èpaisseur (mm)	Poids (kg/m²)	Conditionnement (pcs/palette)*
1 000	2 000	1.4	4.6	30

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.
* Emballé sur palette de 2.00 m x 1.00 m

Mode d'emploi

La plaque d'acier Thermobond est utilisée pour la finition des avant-toits, gouttières,... Ces plaques peuvent être traitées comme les plaques traditionnelles en métal, zinc et cuivre. La plaque est pourvue d'une couche Thermobond sur laquelle un soudage thermique est possible. Les membranes SealEco EPDM peuvent être lièes à la plaque avec une soudure thermique. La technique de sertissage Thermobond est unique et brevetée par SealEco. Thermobond est fabriqué à base d'un caoutchouc thermoplastique (TPE) qui peut être soudé avec un équipement de soudage standard utilisé pour les plastomères. Le matériau Thermobond constitue la base d'un ensemble complet d'accessoires dans lequel les propriétés thermosoudables sont liées à une membrane flexible. La technique Thermobond ne peut être réalisée que par des installateurs formés par SealEco.

Substrats appropriés

Thermobond ne peut être soudé que sur les membranes EPDM SealEco. La membrane EPDM doit être sèche et propre.
Le Thermobond Splice Strip ne peut pas être installé à des températures inférieures à -15°C ou supérieures à 40°C, par temps de pluie ou en cas de risque de vents violents.

Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco www.sealeco.com.

SealEco | PO Box 514-SE331 25 | Värnamo, Sweden | Telephone: +46 (0)370 510 100 |
E-mail: info@sealeco.com | Internet: www.sealeco.com