

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

BASE TIE-IN STRIP

De Base Tie-In Strip is een intern gewapend EPDM membraan. Het wordt gebruikt voor het uitvoeren van een mechanisch bevestigde kimfixatie. De Base Tie-In Strip laat toe het EPDM membraan in één stuk te plaatsen zonder onderbreking aan de opstanden. De Base Tie-In Strip dient altijd verwerkt te worden in combinatie met Contact Adhesive 5000 of E245 Spraybond.



Technische data

Wapening:	Polyester weefsel 3*3*550
Dikte:	1.5 mm
Kleur:	Zwart
Bewaartijd:	Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Verpakking

Breedte (mm)	Lengte (m)	Gewicht (kg/rol)	Max rollen/pallet
300	20	10	15x4

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Gebruiksaanwijzing

De te verbinden EPDM membranen zullen perfect droog en proper zijn. Zij moeten glad liggen, zonder plooiën of enige vorm van spanning. Verontreinigde oppervlakken dienen gereinigd te worden voor verkleving. Rol de Base Tie-In Strip naast de opstand uit. Plaats minimaal 50 mm van de strip tegen de opstand en bevestig deze door middel van de geschikte bevestigings. Bevestig de Base Tie-In Strip mechanisch om de 200 mm h.o.h. in de ondergrond met behulp van correcte schroeven en drukverdeelplaatjes of battenbars. De bevestigings mogen maximaal 50 mm vanuit de dakdoorbreking of opstand verwijderd zijn. Plooi het EPDM membraan terug zodanig dat de strook net zichtbaar is en het membraan, zonder plooiën, parallel met de strip gepositioneerd is. Breng Contact Adhesive 5000 of E245 Spraybond aan op beide te verbinden membranen en laat de lijm handdroog worden. on both the membrane as on the Base Tie-In Strip. Verkleef het membraan op de Base Tie-In Strip eens de lijm handdroog is geworden. Rol het geheel stevig aan met een siliconen aandrukrol.

De Base Tie-In Strip mag niet verwerkt worden bij temperaturen onder +5°C en boven 30°C, tijdens neerslag, mist, in het geval er een risico op condensatie is of bij hevige wind. Bij gebruikstemperaturen tussen 5°C en 15°C de Base Tie-In Strip en de lijmen op kamertemperatuur bewaren tot op het moment van gebruik.

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Nota

Lees de veiligheidsvoorschriften voor gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.