

TEKNISKT DATABLAD

CLADSEAL INT+

CladSeal INT+ är en elastomert barriärskydd som levereras i remsor och är baserad på gummi polymeren butyl, vilket ger en hög vattenångstransmissionsfaktor. Produkten används som skydd mot vattenånga i facader och liknande användningar. Ytan på produkten har en struktur för optimal vidhäftning och är svart. Produkten har en mycket lång förväntad livslängd och är en miljövänlig produkt.



Tekniska data

Tjocklek (mm)	Vikt (kg/m ²)	Sd-värde (m)	Bredd (mm)	Längd (m)
0.75	0.9	225	Specificerad, från 50 to 1700	25
1.0	1.2	300	Specificerad, från 50 to 1700	25

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Förpackning

Material kommer att staplas på pall, 1200 x 800 mm.

Fysiska egenskaper

För detaljerad produktdata, tillse motsvarande prestandadeklaration.

Lagring

Lagra svalt och torrt i originalförpackning. Det är ingen begränsning i lagringstid.

Godkännanden, certifikat & specifikationer

CE: EN 14909, CE: EN 13984.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.