

TEKNISKT DATABLAD

ELASTOSEAL

Elastoseal EPDM Geomembran är en vulkaniserad EPDM-gummiduk med mycket hög styrka och elasticitet som inte påverkas av höga eller låga temperaturer och som bibehåller egenskaperna praktiskt taget oförändrade under decennier utan försprödning, krympning eller sprickbildning. EPDM-gummiduken har en överlägsen väder- och UV-beständighet och kan med fördel installeras både exponerat och belastat. Överlägsen livslängd kombinerat med låg vikt ger ett effektivt resursutnyttjande under hela livscykeln. Produkten rekommenderas för dammar, kanaler, övertäckningar, dagvattenmagasin och tankar. Färgen på geomembranet är svart.

Karaktäristiska egenskaper:

- Överlägsen UV-beständighet
- Överlägsen elasticitet, flerdimensionellt töjbar
- Mjuk, följsam och anpassningsbar till underlag
- Dimensionsstabil
- Installation möjlig året runt
- Långsiktigt hållbar med överlägsen livslängd
- Väl beprövat geomembran med dokumenterad god historik



Tjocklek	Vikt
0.75 mm	0.8 kg/m ²
0.8 mm	0.8 kg/m ²
1.0 mm	1.1 kg/m ²
1.2 mm	1.2 kg/m ²
1.5 mm	1.6 kg/m ²
2.0 mm	2.2 kg/m ²

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Längd (m)
ElastoSeal Panel	0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	30 / 60
ElastoSeal Panel WT	1.0 / 1.2 / 1.5	10.32	100.32 för 1.0 & 1.2 75.32 för 1.5
2D membran ElastoSeal	0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0	Specificeras av kund	Specificeras av kund
3D membran ElastoSeal	0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0	Specificeras av kund	Specificeras av kund
Rullar/Remsor ElastoSeal	0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0	20 – 1700 (mm)	30

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Fysiska egenskaper

För detaljerad produktdata, tillse motsvarande prestandadeklaration.

Lagring

Lagra svalt och torrt i originalförpackning. Det finns inga begärnsningar i lagringstid.

Godkännanden, certifikat & specifikationer

CE: EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 13492, EN 15382



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.