


TEKNISKT DATABLAD

PRELASTI FLEECE SE

Prelasti Fleece SE är ett fleeceförstärkt tätskikt som används som takduk på exponerade tak, antingen mekaniskt infäst, ballasterade, nedlimmade mot underlaget med lim eller limmande bitumen.

Skarvning av duk och detaljer utförs bara med kall skarvteknik.

Produkten har klassificering B_{ROOF} (t1, t2, t4) för utvändig brandpåverkan.



Tekniska data

Tjocklek	Tjocklek EPDM	Vikt
2.3 mm	1.3 mm	1.7 kg/m ²
2.5 mm	1.5 mm	2.0 kg/m ²

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Skarvtyp
Prelasti Fleece SE	2.3 / 2.5	1 780	20	Fri tejkant 80 mm
Prelasti Fleece SE	2.3 / 2.5	1 780	60	Fri tejkant 80 mm
Prelasti Fleece SE	2.3 / 2.5	3 480	20	Fri tejkant 80 mm

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information. Prelasti Fleece SE 2.5 är ingen lagervara.

Fysikaliska egenskaper

För detaljerad produktdata, se prestandadeklarationen.

Förvaring

Förvaras torrt och svalt i originalförpackningen. Lagringstiden är obegränsad.

Godkännande, certifikat & specifikationer

CE: EN13956, ATG, KOMO, Dubokeur.

B_{ROOF} (t1, t2, t4) klassificering på begäran.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.