

# FICHE TECHNIQUE

## EPDM COVER TAPE

EPDM Cover Tape est utilisé pour relier et étanchéifier les membranes en EPDM de SealEco. Le Cover Tape peut également être utilisé pour les réparations, les finitions des profilés et pour les applications fixées mécaniquement. Le produit est doux et flexible. Il procure une adhésion immédiate au contact de la membrane sans temps de durcissement supplémentaire. L'EPDM Cover Tape est toujours utilisé en combinaison avec le Single Ply Primer.



### Données techniques

<b>Base:</b>	Caoutchouc synthétique
<b>Colour:</b>	Noir
<b>Épaisseur:</b>	1.8 ± 10% mm
<b>Pliabilité à basse température:</b>	-40°C
<b>Elongation à la rupture:</b>	> 300%
<b>Stockage:</b>	24 mois dans un endroit au sec, ventilé entre +5°C et 30°C.

### Conditionnement

Largeur (mm)	Longueur (m)	Rouleaux/boîte	Poids/boîte(kg)	Boîtes/palette
152	30.5	2	23.6	18
229	30.5	1	17.7	36
305	15.25	1	12.2	36
457	15.25	1	17.2	24

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

### Mode d'emploi

Les membranes EPDM à relier doivent être parfaitement sèches et propres. Elles doivent être à plat, sans plis ni tensions. Si nécessaire, nettoyez la membrane en caoutchouc avec le nettoyant Cleaning Wash 9700 avant d'appliquer le Single Ply Primer. Marquez la position de l'EPDM Cover Tape sur les deux membranes. Appliquez le Single Ply Primer comme prescrit et sur les deux surfaces à joindre. Attendez que le primer soit sec au toucher. La durée maximale d'ouverture est de 20 minutes (à 20°C, 50% HR). Déroulez le Cover Tape sur toute sa longueur. Assurez-vous qu'un chevauchement minimal de 76 mm est obtenu de chaque côté. Retirez le film protecteur. Assurez-vous que le film protecteur est maintenu le plus près possible de la surface de l'étanchéité pendant que vous le retirez. Enroulez ensuite le Cover Tape avec un rouleau de pression en silicone de 40 mm de large. Enroulez d'abord le joint dans la direction latérale, puis dans la direction longitudinale. Assurez-vous de bien joindre tous les bords coupés avec le mastic Sealant 5590.

Cover Tape ne peut pas être installé à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à 30°C, par temps de pluie, de brouillard, en cas de risque de condensation ou de vents violents. En cas de température en dessous de 15°C, il faut veiller à ce que la température de L'EPDM Cover Tape soit à température ambiante (20°C). Consultez le manuel d'installation pour plus d'instructions.

### Note

Lisez les précautions de sécurité avant utilisation.

### Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).