

FICHE TECHNIQUE

EPDM FLASHING TAPE

L'EPDM Flashing Tape est utilisé pour la finition des détails comme les passages, les coins, les joints-T sur les membranes EPDM de Sealeco. Le produit est doux et flexible. Il procure une adhésion immédiate au contact de la membrane sans temps de durcissement supplémentaire. L'EPDM Flashing Tape est toujours utilisé en combinaison avec le Single Ply Primer.



Données Techniques

Base:	Caoutchouc synthétique
Colour:	Noir
Épaisseur:	1.8 ± 10% mm
Pliabilité à basse température:	-40°C
Elongation à la rupture:	> 300%
Stockage:	12 mois dans un endroit au sec, ventilé entre +5°C et 30°C.

Conditionnement

Largeur (mm)	Longueur (m)	Rlx/boîte	Poids/boîte(kg)	Boîtes/palette
152	30.48	2	23.6	18
229	15.25	1	17.7	40
305	15.25	1	12.2	45
457	15.25	1	17.2	24

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

Mode d'emploi

Toutes les surfaces doivent être parfaitement sèches et propres. Elles doivent être à plat, sans plis ni tensions. Si nécessaire, nettoyez la membrane avec le nettoyant Cleaning Wash 9700 avant d'appliquer le Single Ply Primer. Positionnez le Flashing Tape et assurez un chevauchement minimum de 80 mm. Marquez la position du Flashing Tape. Appliquez le Single Ply Primer comme prescrit sur toute la surface où le Flashing Tape sera placé. Attendez que le primer soit sec au toucher. La durée maximale d'ouverture est de 20 minutes (à 20°C, 50% HR).

Placez le Flashing Tape dans le primer sans enfermer de l'air et déformez-le là où c'est nécessaire. Attention: ne rallongez pas trop le Flashing Tape. Le motif du tape doit rester visible. Maroufflez le Flashing Tape à l'aide d'un rouleau de pression de détail et un rouleau en silicone de 40 mm. Assurez-vous de bien jointer tous les bords coupés avec le mastic Sealant 5590.

Le Flashig Tape ne peut pas être installé à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à 30°C, par temps de pluie, de brouillard, en cas de risque de condensation ou de vents violents. En cas de température en dessous de 15°C, il faut veiller à ce que la température du Flashing Tape soit à température ambiante (20°C).

Consultez le manuel d'installation pour plus d'instructions.

Note

Lisez les précautions de sécurité avant utilisation.

Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco www.sealeco.com.