

FICHE TECHNIQUE

EPDM SEAM TAPE

EPDM Seam Tape est utilisé pour étanchéfier les membranes en EPDM de SealEco. Le produit est doux et flexible. Il procure une adhésion immédiate au contact de la membrane sans temps de durcissement supplémentaire. L'EPDM Seam Tape est toujours utilisé en combinaison avec le Single Ply Primer.



Données techniques

Base:	Caoutchouc synthétique
Couleur:	Noir
Épaisseur:	0.9 mm
Stockage:	24 mois dans un endroit au sec, ventilé entre +5°C et 30°C.

Conditionnement

Largeur (mm)	Longueur (m)	Rlx/boîte	Poids/boîte (kg)	Boîtes.palette
76	30.48	4	9.5	56

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

Mode d'emploi

Les membranes EPDM à relier doivent être parfaitement sèches et propres. Elles doivent être à plat, sans plis ni tensions. Si nécessaire, nettoyez la membrane en caoutchouc avec le nettoyant Cleaning Wash 9700 avant d'appliquer le Single Ply Primer. Déroulez l'EPDM avec un chevauchement de 80 mm. Marquez la position du Seam Tape sur la membrane. Il est important que le Seam Tape sorte de 5 à 15 mm visible ci-dessous. Appliquez le Single Ply Primer comme prescrit et sur les deux surfaces à joindre. Attendez que le primer soit sec au toucher. La durée maximale d'ouverture est de 20 minutes (à 20°C, 50% HR). Installez le Seam Tape avec le film de protection orienté vers le haut. Marouflez le Seam Tape transversalement sans enfermer de l'air. Fermez le chevauchement et retirez le film protecteur en le retirant du chevauchement en 45°. Assurez-vous que le film protecteur est maintenu le plus près possible de la surface de l'étanchéité pendant que vous le retirez. Enroulez ensuite le joint avec un rouleau de pression en silicone de 40 mm de large. Enroulez d'abord le joint dans la direction latérale, puis dans la direction longitudinale.

Le Seam Tape ne peut pas être installé à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à 30°C, par temps de pluie, de brouillard, en cas de risque de condensation ou de vents violents. En cas de température en dessous de 15°C, il faut veiller à ce que la température du Seam Tape soit à température ambiante (20°C).

Consultez le manuel d'installation pour plus d'instructions.

Note

Lisez les précautions de sécurité avant utilisation.

Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco www.sealeco.com.