TECHNISCHE PRODUCTFICHE

EPDM SEAM TAPE

EPDM Seam Tape wordt gebruikt voor het dichten van overlapnaden tussen twee SealEco EPDM membranen. Het product is zacht en flexibel. Het zorgt voor een onmiddellijke verbinding tussen de membranen. EPDM Seam Tape wordt altijd aangewend in combinatie met Single Ply Primer.

Technische data

Basis:	Synthetisch rubber
Kleur:	Zwart
Dikte:	0.9 mm
Bewaartijd:	24 maanden in ongeopende verpakking. Bewaar droog tussen +5°C en 30°C.

Verpakking

Breedte (mm)	Rollengte (m)	Rollen/doos	Gewicht/doos (kg)	Dozen/pallet
76	30.48	4	9.5	56

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Gebruiksaanwijzing

De te verbinden EPDM membranen zullen perfect droog en proper zijn. Zij moeten glad liggen, zonder plooien of enige vorm van spanning. Verontreinigde oppervlakken dienen gereinigd te worden met Cleaning Wash 9700 alvorens de Single Ply Primer aan te brengen. Positioneer de EPDM membranen met een minimale overlap van 80 mm. Markeer de positie van de Seam Tape. Het is van belang dat de Seam Tape 5 tot 15 mm zichtbaar onder de overlap uitkomt. Breng Single Ply Primer aan volgens de richtlijnen met een scrubber en dit op de gehele naadzone. Laat de Single Ply Primer volledig handdroog worden. De maximale open tijd bedraagt 20 minuten (bij 20°C 50% RV).
Verkleef de Seam Tape zonder luchtinsluitingen met de beschermfolie naar boven gericht en rol de tap in de dwarsrichting stevig aan met een siliconen aandrukrol van 40 mm. Sluit de overlap, verwijder de antikleeffolie haaks op de naad en rol de naad in de dwarsrichting en in de lengterichting stevig aan met dezelfde aandrukrol. Vermijd elke luchtinsluiting.
EPDM Seam Tape mag niet verwerkt worden bij temperaturen onder +5°C en boven 30°C, tijdens neerslag, mist, in het geval er een risico op condensatie is of bij hevige wind. Bij gebruikstemperaturen tussen 5°C en 15°C de EPDM Seam Tape op kamertemperatuur bewaren tot op het moment van gebruik. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Nota

Lees de veiligheidsvoorschriften voor gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.