



PRESTATIEVERKLARING

RubberShell SA 1.6

N° DOP RubberShell SA 1.6-2020.02.24

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

RubberShell SA 1.6.

2. Identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Zie productetiket en/of verpakking.

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct:

Rubbershell SA 1.6 is een gedoubleerd EPDM waterdichtingsmembraan voorzien van een interne glasvlieswapening. Het membraan is aan de onderzijde gelamineerd met een zelfklevende bitumen en voorzien van een antikleefolie. Rubbershell wordt gebruikt voor afdichting van de gebouwschil.

4. Naam, contactadres van de fabrikant/handelaar:

SealEco AB
P.O.Box 514
SE-331 25 Värnamo
Sweden

5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

Systeem 3.

6. Aangemelde certificatie-instantie / Certificatie nummer

Niet van toepassing vanwege system 3 beoordeling
Jaar van CE-markering: 2015

7. Gedecclareerde prestaties

Eigenschappen	Testmethode	Eenheden	Prestaties		Geharmoniseerde standaard
			Waarde	Beoordeling resultaat	
Waterdichtheid (60 kPa)	EN 1928 (B)	kPa	Voldoet	Voldoet/ Voldoet niet	EN 14909
Plooibaarheid bij lage temperatuur	EN 495-5	°C	-25	≥ MLV	
Dynamische belasting	EN 12691 A/B	mm	250/1000	≥ MLV	
Duurzaamheid (kunstmatige veroudering)	EN 1296 - 12 w EN 1928 - 24h 60kPa		Voldoet	Voldoet/ Voldoet niet	
Duurzaamheid (alcalisch)	EN 1847 28 d 23°C EN 1928B-24h 60kPa)		Bestand	Voldoet/ Voldoet niet	
Reactie tegen brand	EN 13501-1		E	Klasse	
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		No dangerous substances	≥ MLV	

NPD = Geen waarden bepaald

MDV= Waarden verklaard door fabrikant

MLV = Limietwaarden van fabrikant

8. Prestatie

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Värnamo, 24-02-2020



Jörgen Skärin
R&D SealEco AB