



DECLARATION OF PERFORMANCE

RubberShell SA 1.6

N° DOP RubberShell SA 1.6-2020.02.24

1. Produkttypens unika identifikationskod:

RubberShell SA 1.6.

2. Identifiering av byggprodukten:

Se produktetikett och / eller produktemballage.

3. Avsedd användning/avsedda användningar:

Rubbershell SA 1.6 är en armerad elastomer takduk tillverkad i två skikt baserad på EPDM, produkten är armerad med glasfiber med en självhäftande baksida av polymermodifierad bitumen. Den självhäftande baksidan är belagd med en skyddsfilm. Typiskt användningsområde är som tätskikt på låglutande tak och har en ytstruktur på den exponerade ytan.

4. Kontaktadress för tillverkare:

SealEco AB
P.O.Box 514
SE-331 25 Värnamo
Sweden

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda:

System 3.

6. Anmält/anmälda organ / Certifierings nr:

Ej tillgängligt på grund av system 3 bedömning.
CE-märkningsår: 2015

7. Angiven prestanda

Egenskap	Provmetod	Enhet	Prestanda		Harmonise- rad Standard
			Värde	Resultat uttryckt som	
Vattentäthet	EN 1928 (B)	24 h/60 kPa	Godkänd	Godkänd/icke godkänd	EN 13956
Slagmotstånd	EN 12691 (A/B)	mm	250 (A) 1 000 (B)	≥ MLV	
Vikbarhet vid låg temp.	EN 495-5	°C	-25	≥ MLV	
Beständighet, vattentäthet (artificell åldring)	EN 1296 (12 veckor) EN 1928 (24 h/60 kPa)	Godkänd/ icke godkänd	Godkänd	Godkänd/ icke godkänd	
Beständighet vattentäthet mot kemikalier	EN 1847 (28d/+23°C); EN 1928 B (24 h/60kPa)	Godkänd/ icke godkänd	Godkänd	Godkänd/ icke godkänd	
Reaktion vid brandpåverkan	EN 13501-1		Klass E	Klassificering	
Farliga ämnen	Byggprodukt- förordningen		Inga farliga ämnen	MDV	

MDV=Tillverkarens deklarerade värde (Manufacturer's Declared Value)

MLV=Tillverkarens begränsade värde, min/max (Manufacturer's Limiting Value).

8. Deklaration

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan i punkt 4.

Värnamo, 24-02-2020



Jörgen Skärin
R&D SealEco AB