

TECHNISCHES DATENBLATT

EPDM PE DRAIN

Dachablauf aus Polyethylen (HDPE) mit flexiblem EPDM-Gummi.
Der Ablauf kann mit Flashing Tape auf SealEco EPDM-Dachbahnen befestigt werden.



Technische Daten

Rohr Typ:	Polyethylen PEHD
Dicke Rohr:	Min. 3 mm; je nach Durchmesser
Typ EPDM:	RubberTop
Dicke EPDM:	1.2 mm
Färg:	Schwarz
Lagerzeit:	Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern. Bei der Haltbarkeit gibt es keine Einschränkungen.

Verpackung

Durchmesser (mm)	Längd (mm)	Flap (mm)	Förderstrom (L/sek.) (*)	Verpackung (st/Karton)
32	500	280 x 280	bestimmt werden	25
40	500	280 x 280	bestimmt werden	25
50	500	280 x 280	bestimmt werden	20
56	500	280 x 280	bestimmt werden	18
63	500	280 x 280	bestimmt werden	15
75	500	280 x 280	bestimmt werden	15
90	500	280 x 280	5.2	12
110	500	400 x 400	8.9	9
125	500	400 x 400	bestimmt werden	9
160	500	500 x 500	bestimmt werden	4
200	500	500 x 500	bestimmt werden	4
250	500	500 x 500	bestimmt werden	4

Verfügbarkeit je nach Land. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner für weitere Informationen.

(*) Vertikale Entwässerung.

Gebrauchsanweisung

Befolgen Sie alle Richtlinien, die im Handbuch des entsprechenden EPDM-Systems beschrieben sind.

Geeignete Substrate

Ein EPDM-PE-Drain kann nur auf SealEco-EPDM-Membranen verwendet werden. Alle zu verbindenden Flächen müssen trocken und sauber sein. Wenn das EPDM oxidiert ist, muss es vor dem Spleißen mit einer Nylonbürste geschliffen und gereinigt werden. Ein EPDM-PE-Drain darf nicht bei Temperaturen unter +5°C und über 30°C installiert werden; bei Regen, Nebel oder bei Gefahr von Kondenswasser oder starkem Wind. Bei einer Verarbeitung zwischen +5°C und 15°C empfiehlt SealEco, den Ablauf und die Kleber vor Gebrauch bei Raumtemperatur zu lagern. Weitere Informationen finden Sie in unseren Installationshandbüchern.

Hinweis

Lesen Sie vor Anwendung bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter www.sealeco.com.