

TECHNISCHES DATENBLATT

EPDM PIPE BOOT

Ein EPDM Pipe Boot wird zum Abdichten von Rohrdurchführungen verwendet. Das Produkt hat einen flexiblen EPDM-Flansch, der mit Dichtungsband an SealEco EPDM-Dachmembranen befestigt werden kann.

Technical data

Flansch:	EPDM 1.2 mm
Rohr:	EPDM 1.2 mm
Farbe:	Schwarz
Lagerzeit:	Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern. Bei der Haltbarkeit gibt es keine Einschränkungen.



Verpackung

Produkt	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Flange (mm)	Verpackung (st/Karton)
EPDM Pipe Boot	30	400	400x400	25
	40	400	400x400	25
	50	400	400x400	25
	60	400	400x400	25
	75	400	400x400	25
	80	400	400x400	25
	90	400	400x400	25
	100	400	400x400	25
	110	400	500x500	25
	125	400	500x500	25
	140	400	500x500	25
	160	400	500x500	25
	200	400	500x500	1
	250	400	500x500	1
	300	400	500x500	1

Verfügbarkeit je nach Land. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner für weitere Informationen.

Gebrauchsanweisung

Befolgen Sie alle Richtlinien, die im Handbuch des entsprechenden EPDM-Systems beschrieben sind.

Die EPDM-Membran sollte vor dem Abdichten der Rohrdurchführung fachgerecht am Untergrund befestigt werden. Wählen Sie die richtige Größe, um Konvektion und Kondensation zu vermeiden. Der Schuh sollte perfekt passen. Der EPDM-Flansch wird mit Flashing Tape an der EPDM-Dachmembran befestigt. Sobald die Rohrmanschette richtig gespleißt ist, sichern Sie das Oberteil mit einem Klemmring und dichten Sie es mit Dichtmittel 5590 ab. Weitere Informationen finden Sie in unseren Installationshandbüchern.

Geeignete Substrate

Ein EPDM Pipe Boot kann nur auf SealEco-EPDM-Membranen verwendet werden. Alle zu verbindenden Flächen müssen sauber und trocken sein. Wenn das EPDM oxidiert ist, sollte es vor dem Spleißen mit einer Nylonbürste geschliffen und gereinigt werden. Die EPDM-Rohrmanschette kann nicht bei Temperaturen unter +5°C und über 30°C installiert werden; bei Regen, Nebel oder bei Gefahr von Kondenswasser oder starkem Wind. Bei Verarbeitung zwischen +5°C und 15°C empfiehlt SealEco, die Rohrmanschette und die Klebstoffe vor Gebrauch bei Raumtemperatur zu lagern.

Hinweis

Lesen Sie vor Anwendung bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter www.sealeco.com.