

KARTA TECHNICZNA

CLEANING WASH 9700

Produkt Cleaning Wash 9700 jest benzyną techniczną używaną do oczyszczania membran gumowych przed ich montażem lub naprawą. Cleaning Wash 9700 może być również używany do czyszczenia narzędzi.



Dane techniczne

Baza:	Nafta, lekko obrabiana wodorem 100%
Kolor:	Bezbarwny
Konsystencja:	Ciecz
Punkt zapłonu:	< -18°C
Gęstość (à 20°C):	684 g/cm ³
Okres przechowywania:	24 miesiące w oryginalnym opakowaniu, w miejscu dobrze wentylowanym i suchym, w temperaturze od +5°C do +30°C.

Opakowania

Objętość (L/puszka)	Waga (kg/puszka)
0,5	0,35
1	0,7

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

Zużycie

5 - 10 m²/litr, w zależności od podłoża.

Instrukcje

Produkt Cleaning Wash 9700 jest używany do oczyszczania zabrudzonych membran i innych powierzchni przed ich łączeniem. Preparat nakłada się na materiał, który będzie używany do czyszczenia powierzchni. W przypadku wystąpienia utlenienia powierzchni łączenia, należy ją zeszlifować przy użyciu nylonowej tarczy szlifującej. Cleaning Wash 9700 może być również stosowany do czyszczenia narzędzi. Zamknąć puszkę natychmiast po użyciu preparatu, aby zapobiec jego parowaniu.

Ważne

Cleaner Wash 9700 jest wysoce łatwopalny.

Przed transportem, składowaniem lub użyciem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa MSDS.

Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje dostępne są na stronie www.sealeco.com.