

KARTA TECHNICZNA

RUBBERSHELL SA-FR 2.5

RubberShell SA-FR 2.5 jest elastomeryczną membraną uszczelniającą EPDM, wzmocnioną siatką z włókna szklanego. Produkt jest laminowany samoprzylepną warstwą bitumiczną na spodzie, zabezpieczoną folią ochronną. Zakres zastosowań obejmuje wodoszczelną izolację dachów o małym nachyleniu (dachy płaskie).

Produkt jest klejony do podłoża przy pomocy podkładu gruntującego Primer 9800 oraz posiada wytłoczoną, charakterystyczną teksturę na eksponowanej stronie.

Łączenia na szwach wykonywane są przy pomocy gorącego powietrza.

Produkt posiada zewnętrzną klasyfikację ogniową B_{ROOF} (t1, t2, t4).



Dane techniczne

Artykuł	Grubość (mm)	Waga (kg/m²)	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opakowanie
RubberShell SA-FR	2,5	2,9	850	10	24 (Paleta UE)
RubberShell SA-FR	2,5	2,9	1700	10	15*

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

*Materiał jest składowany na paletach 1200 mm x 1750 mm.

Właściwości fizyczne

Sprawdź w deklaracji właściwości użytkowych (DWU).

Przechowywanie

Przechowywać rolki w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnych opakowaniach. Wszystkie rolki muszą być przechowywane i transportowane w pozycji pionowej (z wyjątkiem wersji o szerokości 1200 mm lub szerszych). Maksymalny okres przechowywania w oryginalnym opakowaniu wynosi 12 miesięcy.

Dopuszczenia, Certyfikaty & Specyfikacje

CE: EN 13956:2012.

ATG approval

Klasyfikacja ogniowa B_{ROOF} (t1, t2, t4). Więcej dopuszczeń jest dostępnych na życzenie.



Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje są dostępne na stronie www.sealeco.com.