

TECHNISCHES DATENBLATT

RUBBERTOP FLEECE S

Rubbertop Fleece S ist eine vliesverstärkte elastomere EPDM-Dachbahn zur mechanischen Befestigung oder Verklebung mit PUR-Kleber oder Bitumenkleber. Die Nähte werden ausschließlich mit der Kaltschweiß-Tape-Technik erstellt.

Rubbertop Fleece S hat die externe Brandverhaltensklasse B_{ROOF} (t1, t2, t4).



Technische Daten

Dicke	Dicke EPDM	Gewicht
2.3 mm	1.3 mm	1.8 kg/m ²
2.5 mm	1.5 mm	2.1 kg/m ²

Artikel	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Naht
RubberTop Fleece S	2.3/2.5	1 710	20	Ohne Kantenstreifen
RubberTop Fleece S	2.3/2.5	1 710	60	Ohne Kantenstreifen

Verfügbarkeit länderabhängig. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner für weitere Informationen.

RubberTop Fleece S 2,5 mm nur auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften

Detaillierte Produktdaten finden Sie in der entsprechenden Leistungserklärung.

Lager

Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern. Die Haltbarkeit ist unbegrenzt.

Zulassungen, Zertifikate und Spezifikationen

CE: EN 13956

B_{ROOF} (t1, t2, t4) Klassifizierungen auf Anfrage.



Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter www.sealeco.com.