

KARTA TECHNICZNA

RUBBERTOP FLEX

Produkt RubberTop Flex zrobiony jest z gumy EPDM, wzmocnionej siatką aluminiową cięto-ciągnioną. Membranę można łatwo zginać i kształtować. Taśma RubberTop Flex jest bardzo dobrą alternatywą dla taśm ołowianych, jest bardzo mocna i ma bardzo dobrą odporność na UV.



Dane techniczne

Grubość	Waga	Kolory
2,4 mm	2,8 kg/m ²	Czarny, szary

Artykuł	Szerokość (mm)	Długość (m)	Rolki/Karton	Rolki/Paleta	Waga/Rolka	Waga/Paleta
RubberTop Flex	100	10	2	360	2,55 Kg	740 Kg
RubberTop Flex	150	10	1	200	3,83 Kg	791 Kg
RubberTop Flex	200	10	1	160	5,10 Kg	842 Kg
RubberTop Flex	250	10	1	120	6,38 Kg	791 Kg
RubberTop Flex	300	10	1	100	7,65 Kg	791 Kg
RubberTop Flex	350	10	1	80	8,93 Kg	740 Kg
RubberTop Flex	400	10	1	80	10,20 Kg	842 Kg
RubberTop Flex	450	10	1	70	11,48 Kg	829 Kg
RubberTop Flex	600	10	1	50	15,30 Kg	791 Kg

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

Opakowania: wszystkie rolki pakowane są w oddzielne pudełka kartonowe.

Właściwości fizyczne

Sprawdź w deklaracji właściwości użytkowych (DWU).

Przechowywanie

Przechowywać rolki w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnych opakowaniach.

Nie ma ograniczeń odnośnie czasu przechowywania.

Sposób użycia

Podłoże powinno być stabilne, czyste, suche oraz odkurzone i odtłuszczone. Instalować w zakresie temperatur od +5°C do +30°C. Nie instalować w czasie występowania opadów, kondensacji oraz mocnych wiatrów. RubberTop Flex SA może być cięty nożem lub nożyczkami dobrej klasy. Ukształtować membranę przy użyciu młotka ołowianego lub wałka dociskowego.

Minimalny zakład powinien wynosić 100 mm. Zakłady można zacisnąć poprzez zastosowanie dwóch kropli kleju Ecobond V. Zamknąć zakład i dociskać przez rolowanie, do chwili aż klej wypłynie spod zakładu. Przyczepność do podłoża można również uzyskać poprzez zastosowanie kleju Ecobond. Na podłożach porowatych użyć podkładu gruntującego Primer 9800.

Dopuszczenia, Certyfikaty & Specyfikacje

CE: EN 13956.



Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje są dostępne na stronie www.sealeco.com.