

TECHNISCHES DATENBLATT

EPDM COVER TAPE

EPDM Cover Tape besteht aus gehärtetem EPDM, das mit selbstklebendem, nicht gehärtetem Kautschuk laminiert ist. Es wird für Verbindungen und Zusammenfügen von SealEco EPDM-Membranen eingesetzt, kann aber auch für Reparaturen und zur Abdeckung mechanischer Befestigungen verwendet werden. Cover Tape ist flexibel und haftet sofort bei Kontakt mit der Membrane. Das Produkt sollte stets in Verbindung mit Single Ply Primer verwendet werden.



Technische Daten

Basis:	Synthetischer Kautschuk
Farbe:	Schwarz
Dicke:	1.8 ± 10% mm
Kaltbiegetemperatur:	-40°C
Bruchdehnung:	> 300%
Lagerzeit:	24 Monate in Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung (5°C - 30°C)

Verpackung

Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Rollen/Karton (st.)	Gewicht/Karton (kg)	Kartons/Palette (st.)
152	30.5	2	23.6	18
229	30.5	1	17.7	36
305	15.25	1	12.2	36
457	15.25	1	17.2	24

Verfügbarkeit je nach Land. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner für weitere Informationen.

Gebrauchsanweisung

Die EPDM Membranen, die mit Cover Tape zusammengefügt werden, sollten trocken, sauber und frei von Falten oder Spannungen sein. Wenn notwendig, kann die EPDM Membrane vor dem Zusammenfügen mit Cleaning Wash 9700 gereinigt werden. Markieren Sie mit einem Markierungsstift oder Kreide die Position des Cover Tapes auf der Membrane. Tragen Sie Single Ply Primer mit einem Pad auf den gesamten Bereich auf, der mit Cover Tape bedeckt werden soll. Lassen Sie das Lösungsmittel verdampfen bis die Oberfläche trocken, aber immer noch klebrig ist. Lassen Sie die Oberflächen nicht länger als 20 Minuten der Luft ausgesetzt (bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit). Rollen Sie das Cover Tape aus und drücken es mit einer 40 mm breiten Silikonrolle fest an. Üben Sie Druck von der Mitte des Cover Tapes auf die Kanten aus, um eingeschlossene Luft zu entfernen. Versiegeln Sie alle Schnittkanten mit Sealant 5590.

Das Cover Tape darf nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 40°C oder bei Regen, Nebel, starkem Wind oder Kondensationsgefahr installiert werden. Bei Installationen zwischen 5°C und 15°C empfiehlt SealEco, das Cover Tape vor der Verwendung bei Raumtemperatur zu lagern.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Installationshandbüchern.

Hinweis

Lesen Sie vor Anwendung bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter www.sealeco.com