

TEKNISKT DATABLAD

EPDM FLASHING TAPE

EPDM Flashing Tape är gjord av ohärdad EPDM laminerad med självhäftande ohärdad gummi, användning är detaljer i hörn, rör genomföringar och T-skarvar på SealEco EPDM membran. Tejen ger omedelbar vidhäftning den är extremt flexibel och kan formas för att passa oregelbundna detaljer och ytor. EPDM Flashing Tape skall alltid användas i kombination med Single Ply Primer.



Tekniska data

Bas:	Syntetiskt gummi
Färg:	Svart
Tjocklek:	1.7 ± 10% mm
Vikbarhet vid låg temperatur:	-40°C
Brottöjning:	> 300%
Lagring:	Max 12 månader vid förvaring torrt och svalt i oöppnat kärl, temperatur +5-30°C

Förpackning

Bredd (mm)	Längd rulle (m)	Rullar/kart. (st)	Vikt/kartong (kg)	Kartonger/pall (st)
152	30.48	2	23.6	18
229	15.25	2	17.7	40
305	15.25	1	12.2	45
457	15.25	1	17.2	24

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Arbetsbeskrivning

All ytor ska vara torra, rena, fria från veck och spänning. Om nödvändigt kan membranet rengöras med Cleaning Wash 9700 för användning. Positionera flashing tape med minimal överlapp på 80 mm. Markera positionen av flashing tapen.

Applicera Single Ply Primer med scrubber och pad över hela ytan där EPDM Flashing Tape skall ligga, låt lösningsmedlet avdunsta och tills ytan är beröringstorr men fortsatt klibbig. Lämna inte ytor exponerade längre än 20 minuter (vid 20 °C och 50% relativ luftfuktighet).

Placera flashing tapen i Single ply Primer utan att innesluta luft, deformera tejen vid behov. Översträck inte flashing tapen, mönstret i tapen ska förbli synlig. Tryck fast flashing tape med en silikontryckrulle som är 40 mm bred. Försegla alla klippta kanter med Sealant 5590. EPDM Flashing Tape skall inte installeras vid temperaturer under 5 °C och inte över 30 °C eller vid nederbörd, dimma, vid hård vind eller vid risk för kondensation på ytan. Vid applicering mellan +5°C och 15°C rekommenderar SealEco att förvara Flashing Tape i rumstemperatur före användning. Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

Notera

Läs säkerhetsdatabladet (MSDS) innan användning.

OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.