

TEKNISKT DATABLAD

EPDM SEAM TAPE

EPDM Seam Tape används för att fästa ihop två paneler av SealEco EPDM. Produkten är beständig och flexibel, den ger omedelbar vidhäftning när den kommer i kontakt med membranet. EPDM Seam Tape skall alltid användas i kombination med Single Ply Primer.



Tekniska data

Bas:	Syntetiskt gummi
Färg:	Svart
Tjocklek:	0.9 mm
Hållbarhet:	Max 12 månader vid förvaring torrt och svalt i oöppnat kärl, temperatur +5-30°C.

Förpackning

Bredd (mm)	Längd rulle (m)	Rullar/kart. (st)	Vikt/kartong (kg)	Kartonger/pall (st)
76	30.48	4	9.5	56

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Arbetsbeskrivning

EPDM membranet som skall sammanfogas skall vara rent, torrt och fritt från veck och spänningar. Om nödvändigt kan membranet rengöras med Cleaning Wash 9700 innan de sammanfogas. Positionera membranerna med ett överlapp på 80mm. Markera positionen av EPDM Seam Tape på ytan av membranet med en märkpena eller krita. Det är viktigt att Seam tapen är synligt utanför överlappen 5-15mm. Använd scrubber och pad för att applicera Single Ply Primer på båda ytorna. Vänta till lösningsmedlet har avdunstat och låt lösningsmedlet avdunsta och tills ytan är beröringstorr men fortsatt kläbbig. Lämna inte ytor exponerade längre än 20 minuter (vid 20 °C och 50% relativ luftfuktighet). Installera Seam tapen med släpp filmen vänd uppåt. Rulla över Seam tapen med en 40 mm silikonrulle utan att innesluta någon luft. Stäng överlappen och avlägsna skyddsfolien i en vinkel på ca 45 grader ut från skarven (som bilderna visar). Håll skyddsfolien nära takets yta för att reducera luftfickor. Rulla seam tapen med en 40 mm siliconerulle med tryck. Först tvärs över tapen och efteråt i tapens längd. EPDM Seam Tape skall inte installeras vid temperaturer under 5 °C och inte över 30 °C eller vid risk för nederbörd, dimma, hård vind eller vid risk för kondensation på ytan. Vid applicering mellan +5°C och 15°C rekommenderar SealEco att förvara Seam tape i rumstemperatur före användning.

Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

Notera

Läs säkerhetsdatabladet (MSDS) innan användning.

OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.