

KARTA TECHNICZNA

TOPSKIN L PANELE

TopSkin L jest jednowarstwową, niezbrojoną membraną EPDM, która może być stosowana do uszczelniania stawów czy zbiorników wodnych.

Membrana jest dostępna w standardowych panelach.



Dane techniczne

Grubość	Waga
1,0 mm	1,15 kg/m ²

TopSkin L rolki

Prefabrykacja paneli TopSkin L wykonywana jest przy użyciu technologii Hotbond.

Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
1,0	1,10	30

Standardowe panele

Produkt	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
TopSkin L	1,0	3,05 / 3,10 / 3,66 / 4,27 / 4,88 / 5,08 / 6,10	30

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

Właściwości fizyczne

Sprawdź w deklaracji właściwości użytkowych (DWU).

Przechowywanie

Przechowywać rolki w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnych opakowaniach. Nie ma ograniczeń odnośnie czasu przechowywania.

Dopuszczenia, Certyfikaty & Specyfikacje

CE: EN 13361



Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje dostępne są na stronie www.sealeco.com.