


INSTRUKCJA OBSŁUGI BUTLI KONFIGURACJA & USUWANIE




E245 Spraybond



KROK 1


Przykręcić wąż do zaworu butli(A).

Otworzyć zawór (B) i przez wąż przejść przepływ ciśnienia.




KROK 2

Zwolnić spust pistoletu aby przedmuchać przez niego klej.




KROK 3

Trzymać pistolet 10-15 cm od powierzchni i natryskiwać klej równymi warstwami.




KROK 4

Na końcówce pistoletu gromadzi się zaschnięty klej, który należy okresowo usuwać. Natrysnąć rozpuszczalnik Cleaner 17 na końcówkę pistoletu (A). Oczyszczyć końcówkę szczoteczką (B) aby usunąć pozostałości kleju.




KROK 5

Kiedy butla jest pusta, zapewnić dostępność kolejnej butli kleju na zmianę. Zamknij zawór pustej butli.




KROK 6

Pociągnij spust pistoletu aby przedmuchać pozostałości kleju.




KROK 7

Po uwolnieniu ciśnienia z węża, odkręcić wąż od pustej butli, po czym przykręcić go niezwłocznie do kolejnej butli, aby uniknąć zasychania pozostałości kleju w wężu.



KROK 8

Po oddzieleniu węża od butli, przewrócić butlę na bok, w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na zewnątrz, po czym otworzyć zawór, aby całkowicie usunąć ciśnienie z butli.



KROK 9

Przy pomocy młotka i punktaka, wybić niewielki otwór w pobliżu uchwytu do przenoszenia butli.

Butla może być poddana utylizacji jako odpad metalowy, w zależności od lokalnych przepisów.