

TEKNIKST DATABLAD

PREFABRICERING

RUBBERTOP FR/FRT/FRTT

RubberTop FR/FRT/FRTT är ett elastomert tätskiktmembran av gummi baserat på polymeren EPDM. Membranet skall användas som tätskikt i takkonstruktioner under ballast, mekaniskt infäst, grönatak eller limmat till underlaget. De unika egenskaperna hos RubberTop FR/FRT/FRTT ger mycket lång livslängd och effektivt resursutnyttjande genom hela livscykeln. RubberTop FR/FRT/FRTT är ett flamtskyddsmedel och klassificeras som Broof(t1,t2,t4)



Tekniska data

Tjocklek	Vikt
1.2 mm	1.5 kg/m ²
1.5 mm	1.9 kg/m ²

Rullvara, RubberTop FR

Med RubberTop FR skall prefabricering ske med hotbond tekniken.

Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Längd (m)
1.2	1.70	25 / 80
1.5	1.70	25 / 65

Rullvara, RubberTop FRT/FRTT

Med RubberTop FRT/FRTT skall prefabricering ske med varmluftssvetsning eller smältning med värmekil.

Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Längd (m)
1.2	1.70	25 / 80
1.5	1.70	25 / 65

Standardpaneler

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Längd (m)
RubberTop FRTT	1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	25

Fysiska egenskaper

För detaljerad produktdata, tillse motsvarande prestandadeklaration.

Lagring

Lagra svalt och torrt i originalförpackning. Det finns inga begärnsningar i lagringstid.

Godkännanden, certifikat & specifikationer

CE: EN 13956, BBA. Brandklassificering B_{ROOF}(t1, t2, t4). Fler godkännanden kan redovisas på begäran.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran.