

# KARTA TECHNICZNA

## EPDM PE DRAIN / WPUST PE

Polietylenowy wpust dachowy (HDPE) z kołnierzem EPDM.  
Wpust może być mocowany do dachowych membran EPDM SealEco przy pomocy taśmy Flashing Tape.



### Dane techniczne

<b>Typ odpływu:</b>	Polietylen HDPE
<b>Grubość rury:</b>	Min. 3 mm; zależy od średnicy
<b>Typ EPDM:</b>	RubberTop
<b>Grubość EPDM:</b>	1,2 mm
<b>Kolor:</b>	Czarny
<b>Okres przechowywania:</b>	Przechowywać rolki w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnych opakowaniach. Nie ma ograniczeń odnośnie czasu przechowywania.

### Opakowania

Średnica (mm)	Długość (mm)	Kołnierz (mm)	Natężenie przepływu (L/sek.) (*)	Opakowanie (Szt./karton)
32	500	280 x 280	do określenia	25
40	500	280 x 280	do określenia	25
50	500	280 x 280	do określenia	20
56	500	280 x 280	do określenia	18
63	500	280 x 280	do określenia	15
75	500	280 x 280	do określenia	15
90	500	280 x 280	5,2	12
110	500	400 x 400	8,9	9
125	500	400 x 400	do określenia	9
160	500	500 x 500	do określenia	4
200	500	500 x 500	do określenia	4
250	500	500 x 500	do określenia	4

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

(\*) Odpływ pionowy.

### Instrukcje

Przestrzegać wszystkich wytycznych opisanych w instrukcji odpowiedniego systemu EPDM.

### Odpowiednie podłoża

Wpust EPDM PE może być używany wyłącznie z membranami EPDM SealEco. Wszystkie łączone powierzchnie muszą być czyste i suche. Jeżeli EPDM się utlenił, przed wykonaniem łączenia należy go zeszlifować szczotką nylonową i oczyścić.

Wpust EPDM PE nie powinien być montowany w temperaturach poniżej +5°C i powyżej +30°C; w czasie deszczu, mgły, w przypadku występowania ryzyka kondensacji oraz przy mocnym wietrze. Dla zastosowań w temperaturach pomiędzy +5°C a +15°C SealEco zaleca przechowywanie produktu oraz klejów w temperaturze pokojowej, przed ich użyciem.

Po więcej informacji prosimy skontaktować się z działem technicznym.

### Ważne

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa MSDS.

### Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje dostępne są na stronie [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).