

TEKNISKT DATABLAD

CLEANER 17

Cleaner 17 är ett acetonbaserat rengöringsmedel som innehåller en gas som hålls konstant under tryck. Den kan sprayas utan el eller en kompressor. Rengöringsmedlen 17 används för att rengöra av verktyg och gummi slangar avsedda för lim.



Adapter E17 Cleaner



Tekniska data

Bas:	Aceton 50 - 60%
Färg:	Färglös
Flash point:	< 0°C
Densitet (vid 20°C):	0.7 g/ml
Hållbarhet:	Max. 12 månader i oöppnad behållare. Förvaras i mörkt och torrt, i en väl ventilerad miljö vid temperaturer mellan +5°C och 20°C

Förpackning

Volym (L/förp.)	Vikt (kg/förp.)
0.5	0.35

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Åtgång/täckförmåga

Beroende på delen som ska rengöras. Ca 1 behållare för rengöring av en gummislang.

Användarbeskrivning

Rengöringsmedel 17 används för rengöring av gummislangar avsedda för lim. Rengöringen förhindrar att resterna i slangen stelnar. Se instruktionerna "Canister-instructions-SealEco" för användning av limmet och frånkopplingen av gummislangen. Anslut Adapter E17 Cleaner till slangen. Skruva fast Cleaner 17 på denna adapter. Se till att sprutpistolen är öppen under denna operation. Rengöringsmedel 17 ska rinna ut ur sprutpistolen omedelbart. Rensa slangen tills det inte finns fler rester inuti. Vätskan ska vara färglös och spraya utan problem. När en gummislang har blivit igensatt måste den bytas ut.

Varning

Cleaning Wash 9700 är mycket lättantändligt. Läs datasäkerhetsblad (MSDS) för transport, lagring och användning.

OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.