

TEKNISKT DATABLAD

CLEANING WASH 9700

Cleaning Wash 9700 är teknisk bensin för tvättning av gummiduk före installation eller reparation. Cleaning Wash 9700 kan även användas för att rengöra verktyg.



Tekniska data

Bas:	Nafta (Petroleum) vätebehandlad lätt
Färg:	Färglös
Konsistenz:	Flytande
Flampunkt:	< -18°C
Densitet (vid 20°C):	684 g/cm ³
Hållbarhet:	24 månader vid förvaring torrt och svalt i öppnat kärl. Detta på grund av risk för avdunstning. Rengöringsvätskan i sig blir dock inte dålig av lagring.

Förpackning

Volym (L/förp.)	Vikt (kg/förp.)
0.5	0.35
1	0.7

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Åtgång/täckförmåga

5-10 m²/liter, beroende på underlaget.

Användarbeskrivning

Cleaning Rengöring Wash 9700 används för att rengöra förorenade membran innan skarvningen utförs. Rengöringsmedlet appliceras på en trasa med vilken ytan ska rengöras. Vid oxidation det är nödvändigt att rugga upp membranet med en nylonborste.

Cleaning Wash 9700 kan också användas för att rengöra verktygen.

Stäng burken omedelbart efter användning för att förhindra avdunstning av rengöringsmedlet.

Varning

Cleaning Wash 9700 är mycket lättantändligt. Skyddas mot öppen låga. Konsultera MSDS för transport, lagring och användning.

OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.