

TECHNISCHES DATENBLATT

PRELASTI GREEN

Prelasti S ist eine elastomere EPDM-Abdichtungsbahn, die in erster Linie bei Dachkonstruktionen zum Einsatz kommt. Prelasti S wird alternativ lose unter Auflast verlegt, mechanisch befestigt oder auf den Untergrund verklebt.

Prelasti Green besteht zu 42 % aus recyceltem Material und bietet eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.



Technische Daten

Dicke	Gewicht
1.2 mm	1.4 kg/m ²

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)
Prelasti Green Standardgrößen	1.2	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	30 / 60
Prelasti Green Kundenspezifische 2D-Membranen	1.2	gemäß Kundenspezifikation	gemäß Kundenspezifikation
Prelasti Green Kundenspezifische 3D-Membranen	1.2	gemäß Kundenspezifikation	gemäß Kundenspezifikation
Prelasti Green Streifen	1.2	20 – 1700 (mm)	30

Verfügbarkeit länderspezifisch. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner für weitere Informationen.

Physikalische Eigenschaften

Detaillierte Produktdaten finden Sie in der entsprechenden Leistungserklärung.

Lager

Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern. Die Haltbarkeit ist unbegrenzt.

Zulassungen, Zertifikate und Spezifikationen

CE: EN 13956



Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter www.sealeco.com.