

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

PRELASTI GREEN

Prelasti Green is een EPDM rubber dakmembraan welke gebruikt kan worden in gekleefde, geballaste en mechanisch bevestigde toepassingen en voor groendaken. Het membraan is beschikbaar in standaardafmetingen of kan op maat gemaakt worden. Prelasti Green bestaat uit 42% gerecycleerd materiaal en biedt een uitzonderlijk lange levensduur.



Technische data

Dikte	Gewicht
1.2 mm	1.4 kg/m ²

Product	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
Standaard paneel Prelasti Green	1.2	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	25
Op maat gemaakt 2D membraan Prelasti Green	1.2	Gespecificeerd door de klant	Gespecificeerd door de klant
Op maat gemaakt 3D membraan Prelasti Green	1.2	Gespecificeerd door de klant	Gespecificeerd door de klant
Prelasti Green stroken	1.2	20 – 1700 (mm)	25

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.