

KARTA TECHNICZNA

PRELASTI GREEN

Prelasti Green to wodoszczelna elastomerowa membrana oparta na gumie syntetycznej EPDM. Prelasti Green można stosować jako warstwę wodoszczelną w dachowych konstrukcjach balastowanych, dachach zielonych, jako membrana mocowana mechanicznie lub klejona do podłoża.

Prelasti Green zawiera 42% materiału po recyklingu i zapewnia wyjątkowo długą żywotność.



Dane techniczne

Grubość	Waga
1.2 mm	1.4 kg/m ²

Artykuł	Grubość (mm)	Szerokość (m)	Długość (m)
Panel standardowy Prelasti Green	1.2	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	30 / 60
Właściwa dla klienta membrana 2D Prelasti Green	1.2	Określona przez klienta	Określona przez klienta
Właściwa dla klienta membrana 3D Prelasti Green	1.2	Określona przez klienta	Określona przez klienta
Pasy Prelasti Green	1.2	20 – 1700 (mm)	30

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

Właściwości fizyczne

Sprawdź w deklaracji właściwości użytkowych (DWU).

Przechowywanie

Przechowywać rolki w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnych opakowaniach.

Nie ma ograniczeń odnośnie czasu przechowywania.

Dopuszczenia, Certyfikaty & Specyfikacje

CE: EN 13956



Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje dostępne są na stronie www.sealeco.com.